

Secotom-60		
Capacitate	Înălțime x Lungime	165 x 50 mm (6.5" x 2")
	Diametru	70 mm (2.8")
	Lungime de tăiere	0 - 200 mm (0 - 7.9") în trepte de 0,1 mm
Disc abraziv de tăiere	Diametru	75 - 203 mm (3 - 8")
	Diametru arbore	12,7 mm (0.5") și 22 mm (0.86")
Motorul discului abraziv de tăiere	Viteză de rotație	300 - 5.000 rpm în trepte de 100 rpm
	Reglarea pe înălțime a discului abraziv de tăiere	40 mm (1.6") automat
Masă de tăiere	Lățime	258 mm (10.2")
	Adâncime	184 mm (7.2")
	Canale în T	Canal în T cu plăci interschimbabile, 8.0 mm (7 buc.)
	Viteză de avans	0,005 - 3,0 mm/s (0.3 - 7"/min.) în trepte de 0,005 mm
Laser		Clasa 1M
Software și componente electronice	Comenzi	Suport tactil, joystick și buton de rotit/apăsăat
	Afișaj	LCD, TFT color 5.7", 320 x 240 puncte cu lumină de fundal LED
Standarde de siguranță		Etichetat CE în conformitate cu directivele UE
REACH		Pentru informații privind REACH, contactați biroul Struers local
Mediu de operare	Temperatură ambientală	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Umiditate	< 85 % umiditate relativă, fără condensare
Alimentare cu energie electrică	Tensiune/frecvență	200 - 240 V (50 - 60 Hz)
	Priză de alimentare	Monofazat (N+L1+PE) sau bifazat (L1+L2+PE) Instalația electrică trebuie să respecte categoria de instalații II
	Putere S1	1,1 kW
	Putere S3	1,5 kW
	Putere, mers în gol	13 W
	Curent, max.	14,8 A
Sistem de răcire		Apă de la robinet sau din sistemul de recirculare

Secotom-60		
Categorii de circuite de siguranță/nivel de performanță	Înterupător al dispozitivului de siguranță	PL e, Categoria 3 Categoria de oprire 0
	Mecanism de blocare a apărătorii	PL b, Categoria 3 Categoria de oprire 0
	Funcție de auto-menținere	PL d, Categoria 1 Categoria de oprire 0
	Oprire în caz de urgență	PL c, Categoria 1 Categoria de oprire 0
	Pornirea neintenționată a sistemului de răcire	PL b, Categoria 3
	Monitorizarea vitezei axei, deplasarea mesei Y	PL d, Categoria 3 Categoria de oprire 0
	Monitorizarea și limitarea vitezei discului abraziv de tăiere	PL d, Categoria 3
	Monitorizarea vitezei axei, deplasarea verticală a axei	PL d, Categoria 3
Evacuare	Capacitate recomandată	50 m3/h (1766 ft3/h) la un indicator de nivel al apei de 0 mm
Caracteristici avansate	Masă X, automată	Da. Opțional
	Stand X, manual	Da. Opțional
	Stand rotativ	Da. Opțional
Nivel de zgomot	Nivelul de presiune acustică ponderat A la stațiile de lucru	LpA = 66 dB(A) (valoare măsurată). Incertitudine K = 4 dB Măsurători efectuate în conformitate cu EN ISO 11202
Nivel de vibrații	Nivel de vibrații declarate	N/A
Dimensiuni și greutate	Lățime	64,6 cm (25.4")
	Adâncime (cu ștecher)	78 cm (27.6")
	Înălțime (apărătoare închisă)	44 cm (17.3")
	Înălțime (apărătoare deschisă)	91 cm (35.8")
	Greutate	77 kg (170 lbs)